

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI DA IMPIEGARE PER L'ALLESTIMENTO DEGLI STAND

Al fine di assicurare la maggiore efficienza possibile delle condizioni globali di sicurezza del quartiere fieristico, gli Espositori dovranno osservare e far osservare agli allestitori dello stand la normativa di legge in materia antincendio. In ogni caso i materiali impiegati per gli allestimenti dovranno rispondere ai seguenti requisiti;

- Pareti, pavimenti, strutture e relativi rivestimenti: incombustibili, di classe 1 o di classe 2;
- Tendaggi e soffitti di classe 1.

E' vietato l'uso di materiali plastici anche in pannelli, lastre espanse (es. polistirolo espanso) che non siano di classe I; è ammesso l'utilizzo in piccole quantità per elementi di decorazione. E' altresì vietato l'uso di tessuto in fibra sintetica non ignifugabile, vernice, pitture, collanti non rispondenti alla classe 1 o alla classe 2, cannicci, stuoie, graticci, tende costituite da sottili listelli di legno o analoghi.

A seconda dei materiali impiegati, dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

- Materiale incombustibile

Ove venga impiegato materiale incombustibile, l'Espositore dovrà far pervenire dichiarazione scritta che attesti l'utilizzo, per l'allestimento dello stand, del materiale segnalato.

- Materiale di classe 1 e/o di classe 2

Ove venga impiegato materiale di classe 1 e/o di classe 2, l'Espositore dovrà far pervenire:

1) l'atto di omologazione e relativo rapporto di prova sul materiale rilasciato dal Ministero degli Interni - Direzione Generale della Protezione Civile Centro Studi ed Esperienze Antincendio (Roma-Capannelle) o da Enti e Laboratori legalmente riconosciuti; oppure certificazione ad hoc (art 10 D.M. 26.6.84) rilasciata da laboratori autorizzati.

- Materiale ignifugo all'origine

Ove venga impiegato materiale ignifugo all'origine, l'Espositore dovrà far pervenire:

2) l'atto di omologazione relativo al rapporto di prova sul materiale rilasciato dal Ministero degli Interni - Direzione Generale della Protezione Civile Centro Studi ed Esperienze Antincendio (Roma-Capannelle) o da Enti e Laboratori legalmente riconosciuti.

I materiali omologati devono essere provvisti di un marchio di conformità a prototipo omologato. Qualora non sia possibile apporre sul materiale il suddetto marchio il produttore deve attestare con apposito certificato i dati di conformità.

Ciascun venditore dovrà, sotto la propria responsabilità civile e penale, dichiarare che il materiale venduto sia provvisto della dichiarazione di conformità specificando gli estremi di omologazione.

- Materiale ignifugato

Ove venga impiegato materiale ignifugato, l'Espositore dovrà produrre il Certificato di Ignifugazione redatto da chi materialmente ha proceduto con il trattamento protettivo. Nel certificato devono risultare:

- A) la ragione sociale dell'Espositore, il numero di padiglione e dello stand;
- B) l'elenco dei materiali sottoposti al trattamento ignifugo;
- C) la data dell'avvenuta ignifugazione (non antecedente 6 mesi dall'inizio manifestazione);
- D) la superficie trattata;
- E) le caratteristiche principali del prodotto adoperato: atto di omologazione delle sostanze applicate rilasciato dal Ministero degli Interni o certificazione ad "hoc" (art 10 D.M. 26.6.84);
- F) l'atto di garanzia di regolare esecuzione da parte di chi ha materialmente compiuto le opere di ignifugazione ed il conseguente impegno di sollevare da ogni e qualsiasi responsabilità Tirreno Trade, la Segreteria, l'Ufficio Tecnico ed i terzi in qualsiasi maniera interessati alla Manifestazione Tirreno CT, rinunciando a rivalsa e/o richiesta nei confronti di Tirreno Trade, la Segreteria, l'Ufficio Tecnico e dei terzi medesimi per eventuali danni che potessero essere arrecati a persone ed a cose di terzi e risarcire eventuali danni subiti direttamente da Tirreno Trade e/o dal quartiere fieristico;

I prodotti da utilizzare per l'ignifugazione debbono risultare omologati dal Ministero degli Interni - Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio o da Enti e laboratori legalmente riconosciuti.

ATTENZIONE

Si rende opportuno ricordare che il trattamento ignifugo sui tessuti, se compiuto a regola d'arte, può conservare le caratteristiche protettive indicate dalla ditta fornitrice del prodotto per un massimo di mesi 6; ciò a condizione che:

- dopo lo smontaggio il tessuto trattato venga immagazzinato e conservato in locali asciutti;
- durante i predetti 6 mesi il tessuto trattato non sia sottoposto né a lavaggi né a stiratura e tanto meno all'azione dei battipanni, battitappeti e simili. In commercio sono reperibili tessuti ignifughi all'origine. I tessuti ignifughi all'origine debbono avere superato le prove di reazione al fuoco secondo le norme di cui alla Circolare Ministero degli Interni n. 12 del 17/5/80 e D.M. del 26/6/84. Tirreno Trade a suo insindacabile giudizio, anche a mezzo di apposito Organismo o dei suoi funzionari, potrà prelevare campioni del prodotto dei materiali utilizzati per i trattamenti protettivi e per l'allestimento degli stand. L' inosservanza delle presenti norme e di quelle in materia riportate dal Regolamento di partecipazione da diritto a Tirreno Trade a prendere provvedimenti cautelativi nei confronti della ditta con posizione antincendio irregolare, che potranno comportare, nel caso venissero adottate misure integrative delle condizioni globali di sicurezza, l'addebito delle corrispondenti spese che preventivamente vengono valutate non inferiori a Euro 300,00/modulo o alla ingiunzione di smobilizzazione parziale o totale dello stand e la dichiarazione di non agibilità dello stand stesso.

L'INOSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA PUO' COMPORTARE LA DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.

E fatto obbligo agli espositori di tenere all'interno dello stand, in posizione baricentrica, in vista e pronto all'uso, un estintore del tipo a polvere da kg. 6 per classe di incendio 13 A 89 B-C omologato ai sensi del P.M. del 20/12/82